

Tramex fuktväska Ö-326

- Den kompletta fuktväska för proffs

Tramex kompletta fuktväska Ö-326 är anpassad för att klara av de flesta fuktmätningarna. Väskan består två avancerade fuktmätare för fuktmätning av materialfukt och luftfuktighet, tillbehör till fuktmätarna samt en ir-termometer för snabba temperaturmätningar.

Fuktmätare *Tramex MRH* mäter och indikerar fukt i material oförstörande. Instrumentet hålls mot ytan för mätningen och resultatet kan direkt avläsas på displayen. Vid mätning på trä ger instrumentet en fuktkvot och vid mätning på andra material ges en fuktindikering. Ett stifthuvud kan anslutas till instrumentet för mätning i porösa material. Om materialet är mycket hårt används den medföljande hammarelektroden som är mycket robust och kan bankas in med kraft. En högnoggrann luftfuktighetsgivare kan anslutas till instrumentet förr mätning i lokaler och kanaler. Tillsammans med en betongplugg kan RF-mätningar i betong göras enligt RBK's standard.

Fuktmätare *Tramex CME4* är en oförstörande fuktmätare för betong. Den är utmärkt vid t.ex. golvläggning och övervakning av torkningsprocesser. Instrumentet trycks mot betongen så att de 8 fjädrande, guldpläterade mätstiften på baksidan av instrumentet får god kontakt med betongen. Mätning sker på en bråkdel av tiden det tar att ta borrprover eller utföra mätningen enligt RBK's regler. Fuktmätaren Tramex CME mäter ner till 100 mm djup och omvandlar uppmätt mätvärde till fuktkvot med hjälp av en uttorkningskurva.

Tramex IR- termometer är smidig och enkel att hantera. Den mäter snabbt yttemperatur och visar värdet på den tydliga displayen.




Fuktmätare Tramex MRH



Fuktmätare Tramex CME4



Tramex IR-termometer



1 st RF-givare och 4 st betongpluggar medföljer.



1 st stifthuvud samt 1 st hammarelektrod medföljer.

Fuktmätare MRH

- snabb, enkel, noggrann och oförstörande fuktmätning.
- skalor för trä, takpapp, våtutrymmen, puts, tegel och betong
- fuktkvot i trä 3 - 40 %.
- RF i luft. $\pm 3\%$
- temperaturmätning.
- daggpunktsmätning, indikerar risk för kondens.
- mäter 30 mm ner i materialet.
- summerton vid höga mätvärden.
- HOLD-funktion, dvs. frysning av mätvärdet, bra vid trånga och mörka utrymmen.
- automatisk korrigering av mätvärdet med hänsyn till omgivningstemperaturen
- Batteri 1x9V PP3.
- Mått: 150x82x30 mm.
- Vikt 207 gram

Fuktmätare CME4

- snabb, enkel, noggrann och oförstörande fuktmätning på betong.
- mätområde fuktkvot 0 till 6 % H₂O
- noggrannhet $\pm 0,5\%$.
- mäter 12-20 mm ner i betongen, beräknar fuktkvoten ner till 100 mm.
- kalibreringsplatta som tillbehör.
- HOLD-funktion, dvs. frysning av mätvärdet, bra vid trånga och mörka utrymmen.
- snabbmätning över stora ytor
- Batteri 1x9V PP3.
- Mått: 150x82x30 mm.
- Vikt 250 gram

IR-termometer

- Mätområde: -15° - 420° C
- Mätyta: 8:1
- Laserpekare
- Hold-funktion
- Lättavläst LCD-Display



MÄTFORUM ism