



*Protimeter Aquant För
fuktindikering i material*

Aquant från Protimeter

Skadlig fukt i byggnader leder till förkortad livslängd hos byggnadsdelar och till att ytskikt förstörs. Yrkesmän som arbetar med byggnationer, besiktning, hantering och renovering av fuktskador behöver verktyg som hjälper dem att:



- Identifiera utbredningen av fukten
- Diagnostisera orsaken till problemen
- Följa upp förändringar av fuktillståndet

Protimeters fuktmätare tillfredsställer dessa krav med god marginal.

Indikering

Aquant är en icke förstörande fuktindikator för snabba fuktindikationer i en mängd olika byggnadsmaterial.

Indikering används för att bedöma fuktnivån under ytan på solida väggar och golv, oberoende av förhållandena på ytan. Det nominella djupet av mätningen är 0-25 mm, men det är beroende av densiteten och andra egenskaper hos materialet. När instrumentet hålls mot ytan som bilden visar, sänds radiovågor in i materialet. Den relativa fuktnivån visas i den digitala displayen och **fukttillståndet** visas med lysdiodernas färgskala. Indikeringen används för att hjälpa användaren att:



- Bedöma om materialet är torrt, ligger på gränsen eller är fuktigt, i relativa termer
- Numeriskt kartlägga utbredningen av problemet
- Numeriskt bevaka förändringar i fuktillståndet

Specifikation:

Produkt	Protimeter Aquant
Artikelnummer	BLD5760
Detta ingår	Instrument, batteri, fodral, svensk bruksanvisning
Vikt	100 g
Mått	175 mm x 30 mm x 48 mm
Display	LCD: 0-999 relativ skala LED: grön-gul-röd färgskala med 60 lysdioder, synkroniserade med kritiska gränsvärden i indikerings-och mätläge
Ström	1 Alkaliskt 9V batteri
Egenskaper	Ljudsignal. Kan startas/stängas av manuellt Automatisk avstängning. Kan manuellt stängas av alternativt ställas in på mellan 1-3 minuter